Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:52

Link do produktu: https://sklep.ewexim.pl/orion-super-pro-p-143.html

Orion Super PRO+



Cena	**205,00 zł**
Cena poprzednia	**~~210,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WTO.0309, WTO.0332, WTO.0362, WTO.0387**
Kod EAN	**5904447008870, 5904447008887, 5**
Producent	**Kwazar**

Opis produktu

Ciśnieniowy opryskiwacz ORION SUPER PRO+
- pojemność robocza 3L, 6L,9L, 12L
- ciśnienie robocze 0,35mpa
- lanca 0,5m

CECHY:

elastyczna lanca z włókna szklanego – o długości 35cm, odporna na uszkodzenia mechaniczne

wygodny lejek – wlewaj płyny szybko i wygodnie

zawór bezpieczeństwa – ciśnienie zawsze pod kontrolą

wskaźnik poziomu cieczy – łatwo dozuj płyn i kontroluj jego poziom w zbiorniku

wygodny pas nośny – pracuj wygodnie

pierścień stabilizujący – stabilizacja i ochrona zbiornika przed uszkodzeniem

stopki – łatwo napompuj i szybko przygotuj opryskiwacz do pracy

wydłużona gwarancja - 5 lat gwarancji na zbiornik

ORION SUPER PRO + znakomicie sprawdza się przy:
- precyzyjnym czyszczeniu różnego rodzaju dużych powierzchni,
- myciu szyb,
- myciu samochodów,
- nanoszeniu środków pianotwórczych,
- dezynfekcji,
- deratyzacji,
- rozmrażaniu powierzchni.

Doskonale sprawdzają się przy wykonywaniu zabiegów dezynsekcji i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni.
Są idealne do pracy w myjniach i warsztatach samochodowych oraz w różnych gałęziach przemysłu.
W opryskiwaczach Orion SUPER PRO+ zastosowano uszczelnienia wykonane z Vitonu, dzięki temu charakteryzują się podwyższona odpornością na agresywne środki chemiczne. Prosta, sprawdzona konstrukcja umożliwia łatwą wymianę uszczelnień i konserwację opryskiwacza bez użycia narzędzi.
Zbiornik opryskiwacza wyposażony jest w podstawę stabilizacyjną, dzięki której opryskiwacz jest bardzo stabilny. Podstawa izoluje zbiornik od podłoża oraz chroni go przed uszkodzeniem na skutek upadku. Na zbiorniku znajduje się skala umożliwiająca łatwe sporządzenie roztworu roboczego.
Zbiornik nie posiada otworów technologicznych. Wpływa to bezpośrednio na jego wytrzymałość i bezpieczeństwo pracy.
Zawór bezpieczeństwa zabezpiecza urządzenie i użytkownika przed nagromadzeniem wyższego niż dopuszczalne ciśnienia wewnątrz zbiornika.
Lanca opryskiwacza wykona jest z wytrzymałego mechanicznie i odpornego chemicznie kompozytu włókna szklanego. Na rękojeści lancy znajduje się manometr umożliwiający kontrolę ciśnienia wewnątrz opryskiwacza.
Lanca opryskiwacza zakończona jest dyszą regulowaną pozwalającą uzyskać żądany stopień rozpylenia cieczy. Pasek transportowy pozwala na wygodne przenoszenie opryskiwacza.
Oferowany produkt posiada
- 6 lat gwarancji na zbiornik
- 2-letnią pisemną gwarancję - którą podbijamy w dniu wysyłki
- instrukcję obsługi
- mini zestaw serwisowy (wybrane uszczelki, olejek silikonowy, dodatkową dyszę)

Odporny na substancje chemiczne

- 10% amoniak
- 10% chlorek amonu
- 20% kwas cytrynowy
- 10% nadtlenek wodoru
- 9,6% podchloryn sodu
- 2-propanol
- 96% etanol
- Azotan amonu (r-r)
- Azotan miedzi (r-r)
- Azotan ołowiu (r-r)
- Azotan potasu (r-r)
- Azotan sodu (r-r)
- Azotan srebra (r-r)
- Azotan wapnia (r-r)
- Benzoesan sodu
- Boraks (r-r)
- Boran potasu (r-r)
- Bromek litu (r-r)
- Bromek potasu (r-r)
- Chloran potasu (r-r)
- Chloran sodu (r-r)
- Chlorek litu (r-r)
- Chlorek magnezu (r-r)
- Chlorek miedzi (r-r)
- Chlorek niklu (r-r)
- Chlorek potasu (r-r)
- Chlorek sodu (r-r)
- Chlorek wapnia (r-r)
- Dekstryna (r-r)
- Surfaktanty
- Dwupenten (Limonen)
- Fluorek amonu
- Fluorek miedzi
- Glicerol (r-r)
- Glikol butylenowy
- Glikol dwuetylenowy
- Glukoza (r-r)
- Jodek potasu (r-r)
- Kwas glikolowy
- Kwas mlekowy
- Kwas salicylowy
- Kwas stearynowy
- Soda oczyszczona (r-r)
- Mocznik (r-r)
- Nadchloran potasu

- Nadmanganian potasu
- Olej maszynowy mineralny
- Olej mineralny
- Olej napędowy
- Olej parafinowy
- Olej silnikowy
- Olej transformatorowy
- Olej wazelinowy
- Olej silikonowy
- Olejki zapachowe
- Siarczan amonu (r-r)
- Siarczan magnezu (r-r)
- Siarczan miedzi (r-r)
- Siarczan niklu (r-r)
- Siarczan potasu (r-r)
- Siarczan sodu (r-r)
- Węglan amonu (r-r)
- Węglan potasu (r-r)
- Węglan sodu (techniczny, r-r)
- Woda morska
- Wodorosiarczan potasu (r-r)
- Wodorotlenek baru (r-r)
- Wodorotlenek wapnia (r-r)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

pojemność: 3,0 litry , 6,0 ltrów (+ 13,00 zł), 9,0 litrów (+ 20,00 zł), 12,0 litrów (+ 30,00 zł)